

KOOT DRAAITAFELS

Een Koot draaitafel is standaard voorzien van een **logic controller**, die middels een signaal uit de SGM het aantal geproduceerde shots telt. Zodra het ingestelde aantal shots bereikt is, zal de draaitafel één doospositie doordraaien. De draaitafel is standaard voorzien van een door de controller gestuurd 400Volt, 3-fasen, stopcontact voor het aansturen van de opvoerband.

De opvoerband zal kort vóór het wisselen stilgezet worden en ná het wisselen weer gaan draaien. Hierdoor zullen er normaal gesproken geen producten buiten de dozen terecht komen.

De besturing is eenvoudig instelbaar voor verschillende doos aantallen en het gewenste aantal shots. Standaard zijn: 2, 3, 4, 6, 8, 12 en 24 stopposities voor de draaitafel voorzien in de besturing.

Afhankelijk van de toepassing kunnen meerdere bladuitvoeringen geleverd worden. Vierkant, rond, meerhoekig, **met 2 lagen**, echter altijd met een bladhoogte van minimaal 230mm boven de vloer.

Het draaitafel onderstel is standaard uit **RVS** opgebouwd. Het blad kan naar wens in verschillende materialen uitgevoerd worden. Standaard is de draaitafel met vaste stelvoeten uitgerust maar deze kunnen ook door zwenkwielen vervangen worden.

